



!
**DEMANDE DE
PRIX**
!! CLIQUEZ ICI !!

**LIVRAISON GRATUITE
EN BELGIQUE**

CONFORME VLAREM II

CONFORME EN 12285-2

- ✓ Très stable, longue durée de vie
- ✓ Fort résistant aux chocs

FICHE

Volume	a mm	b mm	c mm	Paroi int./ext. mm	Poids
10 000L	5650	1600	1900	5/4	2290
12 000L	6650	1600	2200	5/4	2700
15 000L	6000	1900	2200	6/4	3200
20 000L	7800	1900	2200	6/4	4750
30 000L	7000	2500	2800	6/4	5050
40 000L	9000	2500	2800	6/4	6074
50 000L	11000	2500	2800	6/4	8220
60 000L	13060	2500	2800	6/4	+/- 10500

Caractéristiques techniques:

- Trou d'homme (600 mm) : 4x2" + 1x3" + 1x1"
- À partir de 40.000 litres: 2 trous d'homme
- Détecteur de fuites
- Jauge mécanique
- Système anti-débordement + évent
- Attestation de conformité comprise
- Les cuves sont fournies d'une couche d'antirouille et d'une couche de finition, couleur RAL 7000 (gris)

Options:

- | | |
|---|----------|
| • Tuyau de remplissage de 2" + vanne: | € 310,00 |
| • Système d'aspiration départ et retour: | € 49,00 |
| • Jauge digital sans fil: | € 199,00 |
| • Tuyau d'aspiration 1" avec clapet crépine pour pompe: | € 49,00 |



Conditions:

- | | |
|---------------------|---|
| Offre valable: | 30 jours date offre |
| Livraison: | gratuite, déchargement par le client |
| Délai de livraison: | 2-4 semaines |
| Mode de paiement: | à l'avance par virement ou par carte bancaire
(MAESTRO, V PAY) |

