



**DEMANDE DE
PRIX**

!! CLIQUEZ ICI !!

**LIVRAISON GRATUITE
EN BELGIQUE**

CONFORME VLAREM II

FICHE

Volume	a mm	b mm	c mm*	d mm*	Poids kg	Prototype
9 700L	4500	1500	1600	1900	1992	APR/7622/002/05-B
9 700L	3350	2000	1600	1900	1900	APR/7622/002/05-B
11 520L	3000	2000	2180	2480	2535	APR/7622/002/05-B
13 000L	4000	1700	2180	2480	2848	CP09/0061-HCC001
15 400L	4000	2000	2180	2480	3144	APR/7622/002/05-B
19 500L	5000	2000	2000	2000	3040	APR/7622/002/05-B

* Hauteurs affichées avec pieds et trou d'homme compris.

Options

- Filtre Cimtech (enlève eau et saletés): **gratuit**
- Pompe sans compteur
- Pompe 'Safety' (supplément)
- Pompe 60-80 L/min.(supplément)
- Pompe 80-100 L/min.(supplément)
- Tuyau en caoutchouc plus long (prix par mètre)

✓ **Longue durée de vie**

✓ **Résistant aux chocs**

Spécifications

- Trou d'homme (diam. 500mm) avec 5 orifices de 2" (*6300L avec 4 orifices de 2").
- Conforme VlareM II
- Avec système Anti-débordement et jauge mécanique
- Les cuves sont fournies d'une couche d'antirouille et d'une couche de finition, couleur RAL 5000 (bleu) pour la 4950L et couleur RAL 7024 (gris) pour les volumes plus grands.
- Avec pompe à palettes monophasée 40-60 l/m, fourni d'un by-pass, filtre incorporé, compteur mécanique avec journalier (4 chiffres) et totalisateur (8 chiffres), 4 mètres de flexible, pistolet automatique

POMPE 1 STANDARD



40-60 l/m avec journalier
Voltage: 220V



40-60 l/m fermée + journalier
Voltage: 220V

POMPE 2

POMPE 3



60-80 l/m fermée+ journalier
Voltage: 220V



1 Pompe à palettes monophasée 40-60 l/m, fourni d'un by-pass, filtre incorporé et compteur mécanique avec journalier de 4 chiffres et totalisateur de 8 chiffres.

Système anti-débordement + évent
Bouchon de remplissage

Conditions:

Offre valable: 30 jours date offre
Livraison: gratuite, déchargement par le client
Délai de livraison: stock / 2-4 semaines
Mode de paiement: à l'avance par virement ou par carte bancaire
(MAESTRO, V PAY)



FICHE