



**DEMANDE DE
PRIX**

!! CLIQUEZ ICI !!

CONFORME EN 12285-2 et VLAREM II

**LIVRAISON GRATUITE
EN BELGIQUE**

Volume	a mm	b mm	c mm*	Paroi ext. / int.	Poids kg
10 000L	5650	1600	2000	4/5	2290
12 000L	6650	1600	2200	4/5	2700
15 000L	6000	1900	2100	4/6	3200
20 000L	7800	1900	2100	4/6	4750
30 000L	6550	2500	2700	4/6	5050
40 000L	8600	2500	2700	4/6	6074
50 000L	10600	2500	2700	4/6	8220

* Hauteurs affichées avec berceaux compris.

Caractéristiques techniques

- Trou d'homme de 600 mm : 4x2" (2 trous d'homme à partir de 40.000 litres)
- Avec détecteur de fuite, jauge mécanique, système anti-débordement, évent
- Attestation de conformité comprise
- Couche anti-rouille + couche de finition, couleur gris (RAL 7000)
- Pompe à palettes 40-60 l/m prévue d'un by-pass, filtre incorporé, compteur mécanique avec journalier (4 chiffres) et totalisateur (8 chiffres), pistolet automatique, flexible de 4 mètres

Options

- Filtre Cimtech (enlève eau et les impuretés)
- Pompe sans compteur (ristourne de)
- Pompe 'Safety' (supplément)
- Pompe 60-80 l/m (supplément)
- Pompe 80-100 l/m (supplément)
- Tuyau en caoutchouc extra (prix par mètre)



Conditions:

Offre valable:	30 jours date offre
Livraison:	gratuite, déchargement par le client
Délai de livraison:	stock / 2-4 semaines
Mode de paiement:	à l'avance par virement