



Vraag meteen
prijs aan

>> [KLIK HIER](#) <<

GRATIS LEVERING*

VLAREM II GEKEURD

FICHE

Capaciteit	a mm	b mm	c mm	d mm	Gewicht kg	Prototype
9 700L	4500	1500	1600	2000	1992	CP04/0220-H002
9 700L	3350	2000	1600	2000	1900	CP04/0220-H002
11 520L	3000	2000	2180	2480	2535	CP04/0220-H002
13 000L	4000	1700	2180	2480	2848	CP09/0061-HCC001
15 400L	4000	2000	2180	2300	3144	CP04/0220-H002
19 500L	5000	2000	2000	2300	3040	CP04/0220-H002

✓ **Schokbestendig**

✓ **Lange levensduur**

Opties

- Cimtech filter (verwijdert vuil en vocht)
- 'Safety' Pomp (pistool vergrendelbaar)
- Pomp 60-80 l/min.
- Extra rubberslang (per meter)

Technische gegevens

- Steunen van 100 mm.
- Mangat (diam. 500mm) met 5 openingen van 2".
- Overvulbeveiliging met sonde.
- Mechanische volumemeter met geleidbuis.
- Vuldop.
- Ontluchting.
- De tanks zijn afgewerkt met 1 grondlaag en afwerkingslaag, kleur RAL 7024 (grijs).
- Monofasige palettenpomp 40-60 l/m met bypass, ingebouwde filter en mechanische dag- en totaal teller.
- Standaard 4m slang + automatisch afslagpistool.

POMP 1 STANDAARD



40-60 l/m met telwerk
Voltage: 220V



40-60 l/m gesloten + telwerk
Voltage: 220V

POMP 2

POMP 3



60-80 l/m gesloten + telwerk
Voltage: 220V
Pomp als optie: +€ 250,00 excl. BTW

FICHE

Voorwaarden:

Geldigheid offerte: 30 dagen offertedatum

Levering: gratis, lossen door klant

Leveringstermijn: 2-4 weken

Betalingswijze: op voorhand via overschrijving of met bankkaart
(MAESTRO, V PAY)

