



Vraag meteen  
prijs aan

>> [KLIK HIER](#) <<

GRATIS LEVERING

CONFORM VLAREM II

CONFORM EN 12285-2



Lange levensduur



Schokbestendig

OFFERTE

Capaciteit	a mm	b mm	c mm	Binnen- /buitenwand	Gewicht kg
10 000L	5650	1600	1900	5/4	2290
12 000L	6650	1600	2200	5/4	2700
15 000L	6000	1900	2200	6/4	3200
20 000L	7800	1900	2200	6/4	4750
30 000L	7000	2500	2800	6/4	5050
40 000L	9000	2500	2800	6/4	6074
50 000L	11000	2500	2800	6/4	8220
60 000L	13060	2500	2800	6/4	+/- 10500

### Technische gegevens

- Hoogte van de tanks is inclusief wiegen.
- Mangat van 600 mm: 4x2".
- Vanaf 40.000 liter: 2 mangaten.
- Mechanische peilmeter + lekdetectiesysteem.
- Overvulbeveiliging + ontluchter.
- De tanks zijn afgewerkt met 1 grondlaag en 1 afwerkinglaag, kleur: RAL 7000 (grijs).
- Monofasige palettenpomp 40-60 l/m met bypass, ingebouwde filter en mechanische dag- en totaalteller (gemonteerd op tank).
- Standaard 4m slang + automatisch afslagpistool.

### Opties

- Cimtech Filter (verwijdt vuil en vocht): **GRATIS** ~~€ 99~~
- 'Safety' Pomp (pistool vergrendelbaar) - suppl.: € 125
- Pomp 60-80 l/m: € 250
- Pomp 80-100 l/m: € 375
- Rubberslang extra (prijs per extra meter): € 7,50

### Voorwaarden:

Geldigheid offerte: 30 dagen geldig – bij voorlegging van bijgaande e-mail met verzenddatum

Leveringstermijn: 2-4 weken

Levering: gratis, lossen door klant

Betalingswijze: op voorhand via overschrijving of met bankkaart (MAESTRO, V PAY)



OFFERTE